

Artykuł pochodzi ze strony: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/726

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Podtytuł: Wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu samochodu marki STAR 266 dla potrzeb OSP w Gieble

Ogrodzieniec: Wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu samochodu marki STAR 266 dla potrzeb OSP w Gieble

Numer ogłoszenia: 122246 - 2007;

data zamieszczenia: 19.07.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, woj. śląskie, tel. 032 6723055, 6732121...3 w.134.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ogrodzieniec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu samochodu marki STAR 266 dla potrzeb OSP w Gieble.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gieble na dostarczonym podwoziu samochodu STAR 266 zgodnie z wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpowodzi z 2 marca 2006r. A. Dane techniczne: 1. Podwozie samochodu 6 x 6 z kabiną załogową 6 osobową. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 12.350kg 2. Wyposażone w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. (z przodu pojazdu zabudowana belka sygnalizacyjna wyposażona w głośnik i cztery lampy obrotowe) 3. Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie pulsacyjne umieszczone z przodu pojazdu. 4. Maksymalna wysokość całkowita pojazdu; - 3300mm 5. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) - nie wyżej niż 1850mm od poziomu terenu Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1,85m, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. 6. Kabina zespolona, czterodrzwiowa, jednomodułowa w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy) 1) Wymiana dachu na nowy typ 2) wymiana podszybia zewnętrznego i wewnętrznego 3) wymiana zderzaka przedniego wraz z reflektorami na typ STAR 200 4) montaż uchwytów lusterek nowego typu 5) wymiana ramion wycieraczek + pióra 6) wymiana mechanizmu wycieraczek 7) wymiana podszybia tapicerowanego 8) wymiana przedniej szyby wraz z uszczelką 9) wymiana drzwi przednich na krótkie z zamkami kasetowymi, przebudowa stopni wejściowych 10) wykonanie drzwi do przedziału załogi z szybami skośnymi, (lewa i prawa strona) 11) montaż dodatkowych stopni wejściowych do przedziału załogi - 2- podestowych, ścianki i spody każdego stopnia obłożone blachą aluminiową, łezkową, 12) z przodu kabiny montaż osłony rurowej wykonanej z rur nierdzewnych 13) remont blacharki kabiny, wymiana nadkoli i obrzeży zewnętrznych 14) tapicerka miękka na ścianach i suficie, podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową (kabina oraz przedział załogi), 15) ocieplenie ścian i sufitu, 16) wykonanie pod nadszwybiem przednim półki do montażu radiostacji, radia, sterowania sygnałami uprzywilejowanymi oraz panelu

sterowania radiostacją i panelu sterowania sygnałami, 17) W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz. 18) fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylecia oparcia 19) fotele w przedziale załogi oddzielne (4 fotele) wyposażone w zagłówki i pasy bezpieczeństwa 20) siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie 21) podłoga oraz powierzchnie drzwi i ścian kabiny, do wysokości co najmniej 200 mm, wyłożone wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą łatwozmywalną 22) zamontowanie poręczy rurowej pomiędzy sekcją a przednimi siedzeniami 23) montaż nowych osłon przeciwsłonecznych 24) założenie nowych chlapaczy przy kabinie 25) montaż nowych, stopni rurowych do kabiny, od strony kierowcy i dowódcy 26) załączanie automatyczne oświetlenia wewnętrznego, po otwarciu drzwi, odpowiedniej części kabiny (każde z 4 drzwi) 27) montaż oświetlenia stopni wejściowych do przedziału załogi, załączane automatycznie po otwarciu drzwi 28) zamontowanie specjalnej półki na hełmy pomiędzy częścią dla załogi a siedzeniami kierowcy i dowódcy 29) zamontowanie specjalnej półki w suficie w środku kabiny zespolonej na drobny sprzęt lub dokumenty 30) montaż wieszaków na odzież 31) montaż w suficie uchwytów do trzymania 32) wyprowadzenie w kabinie zespolonej, instalacji elektrycznej do ładowarek, latarek i radiotelefonów przenośnych 33) Oświetlenie wewnętrzne kabiny załogi, 34) dodatkowe oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, 35) niezależny układ ogrzewania kabiny zespolonej- moc cieplna min. 2000 W, wydatek powietrza min 70 m³/godz. umożliwiające ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku z możliwością ogrzewania przedziału autopompy 7. Pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów (rozłączalne-komplet), sygnalizacja podłączenia w kabinie, 8. Montaż dodatkowego głośnika do radiostacji, w przedziale pracy autopompy 9. Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. 10. Szperacz pogorzelski zamontowany z przodu pojazdu - kąt natarcia i zejścia nie mniejszy niż 35°, dwulampowego z niezależnym podłączeniem, z gniazdem, 11. Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu min 3% 12. Wymiana instalacji elektrycznej na nową 24 V wyposażoną w główny wyłącznik prądu 13. Montaż nowego filtra powietrza 14. Lakierowanie lakierami akrylowymi; kolorystyka 1) elementy podwozia czarne 2) błotniki i zderzaki białe 3) kabina zabudowa czerwone RAL 3000 B. Dane techniczne zabudowy pożarniczej 1. Wykonana z materiałów odpornych na korozję (szkielet nierdzewny, poszycie z aluminium mocowane metodą klejenia) 2. Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, wyłożony blachą aluminiową, łezkową, Dach powinien posiadać oświetlenie powierzchni. 3. na dachu uchwyty na: drabinę nasadkową 4 przesłową, węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, wytwornicę piany, prądownicę pianową, klucz i stojak hydrantowy, smok, pływak, kosz, tłumice, itp. 4. skrzynia aluminiowa na dachu pojazdu-zamykana, na różny sprzęt, min: sztychówki, widły, szczotki, szufle, siekiery, łom, nożyce, łopaty, itp. 5. Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym, 6. Drabina do wejścia na dach, drabinka wejściowa na dach -aluminiowa, uchylna, jednocześnie, 7. Tylne zderzak wykonany jako podest roboczy z możliwością złożenia podczas jazdy w terenie. 8. Po trzy skrytki na każdym z boków pojazdu na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami bryzgo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków, 9. spody schowków wyłożone blachą aluminiową łezkową lub płytami z tworzyw kompozytowych 10. ściany schowków wyłożone blachą aluminiową łezkową lub płytami z tworzyw kompozytowych (nie blachą alucynkową gładką) 11. montaż oświetlenia wewnętrznego kabiny załogi, 12. w każdej skrytce co najmniej: jedna podłużna, lampa oświetlenia wewnętrznego 13. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek, 14. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii, 15. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie - główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy, 16. Uchwyty do mocowania sprzętu wg życzenia zamawiającego 17. montaż lamp oświetlenia bocznego, zewnętrznego, nad żaluzjami (min 5szt)-oświetlenie pola pracy wokół nadwozia wraz z osłonami, 18. montaż lampy oświetlenia powierzchni dachu, 19. montaż lamp obrysowych pojazdu, 20. montaż lamp odbaskowych bocznych, 21. montaż lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej 22. Szufłady, podesty i tace wystające powyżej 250mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze 23. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szufład, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach 24. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza 25. W zabudowie zamontowane nowe lampy tylne zespolone 26. Z tyłu pojazdu pojedyncza lampa niebieska 27. Montaż fali świetlnej 7-mio segmentowej z tyłu pojazdu 28. Zbiornik wody wykonany z materiału odpornego na korozję, pojemność min. 2000litrów wyposażony w nasadę 75, zawór kulowy do napełniania z hydrantu, instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. Powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny oraz zawór odwadniający. Zbiornik wody wyposażony w instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania 29. Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. Pojemność minimum 10% pojemności zbiornika wody. W najniższym punkcie umiejscowiony zawór do grawitacyjnego opróżniania zbiornika. Montaż dozownika środka pianotwórczego-DSP 30. Autopompa jednozakresowa o wydajności

minimum 1600 dm³/min. przy ciśnieniu 0,8 Mpa i głębokości ssania 1,5 m, zlokalizowaną z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Napęd autopompy poprzez montaż przystawki odbioru mocy i wałów napędowych do autopompy 31. Działko wodno - pianowe o regulowanej wydajności umieszczone na dachu pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający. Wydajność działka regulowana : 800 do 1600 dm³/min. Wyprowadzenie instalacji wodnej do działka na podest dachu z zaworem 2 1/2 cala 32. Układ wodno - pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu nie były mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. 33. Samochód musi być zaopatrzone w linię szybkiego natarcia o długości min. 30m na zwijadle. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec i korbę do zwijania węża (dopuszcza się inny napęd bębna zwijadła np. elektryczny, pneumatyczny). Prądownica wodna 34. Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: 1) dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, 2) linii szybkiego natarcia, 3) działka wodno - pianowego 35. Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. 36. W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno -sterownicze pracy pompy: 1) manowakuometr, 2) manometr niskiego ciśnienia, 3) wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, 4) wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, 5) kontrolka włączenia autopompy, 6) regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, 7) wyłącznik silnika pojazdu, 8) kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika. 37. W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno - pomiarowe: 1) manometr niskiego ciśnienia, 2) wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, 3) wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. 38. Autopompa musi być wyposażona: 1) w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja $\pm 0,5\%$) w całym zakresie wydajności pompy. 2) urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie 30 sek. i z głębokości 7,5m w czasie 60 sek. 39. Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. 40. Konstrukcja układu wodno - pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. 41. Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. 42. Układ zraszaczy - min. 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy 43. Maszt oświetleniowy z najaśniami, wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża do reflektora nie mniejsza niż 4,0m - podnoszony pneumatycznie, sterowanie najaśniami ręczne z poziomu terenu 44. Wymiana materiałów smarowniczych i cieczy chłodzącej. 45. Montaż dodatkowych sygnałów powietrznych 46. Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy-OSP+nazwa + numerów operacyjnych (boki+tył+dach) 47. Transport podwozia samochodu marki STAR 266 do miejsca wykonania zabudowy oraz dostarczenie do odbiorcy po wykonaniu zabudowy 48. Wykonać przegląd podwozia i zespołów napędowych, zawieszenia układu kierowniczego i hamulcowego 49. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu atestów i certyfikatów na zabudowane materiały. 50. Transport podwozia samochodu marki STAR 266 z miejscowości Dąbrowa Górnicza do miejsca wykonania zabudowy spoczywa na wykonawcy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3, 34.21.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 110.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

- Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium nie jest wymagane..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia, 4) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, 5) udzielą gwarancji na przedmiot zamówienia nie mniejszy niż 12 miesięcy. 2. Stwierdzenie spełnienia w/w warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez zamawiającego od wykonawcy przez powołaną przez zamawiającego komisję przetargową. 3. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana według formuły: spełnia/ nie spełnia. 4. Brak jakiegokolwiek dokumentu żadanego przez zamawiającego od wykonawcy wskazanego w Wykazie dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych warunków - pkt VII stanowić będzie podstawę do wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o udzielnie zamówienia publicznego bądź odrzucenia oferty.
- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy obowiązani są do złożenia w formie oryginałów lub kserokopii

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę następujących dokumentów: 1. Wypełnioną i podpisaną ofertę (na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ). 2. Paraflowany przez wykonawcę wzór umowy (załącznik Nr 4 do SIWZ). 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik Nr 2 do SIWZ). 4. Opinię techniczną dla Wykonawcy w sprawie wykonywania zabudowy samochodu pożarniczego na średnim samochodzie ratowniczo-gaśniczym na podwoziu Star 266 z przeznaczeniem dla OSP wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowodzi w Józefowie zawierające: pozytywną opinię na układ wodno-pianowy i nadwozie pożarnicze. 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Wykaz wykonanych, co najmniej 3 usług w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednego zadania odpowiadającego swoim rodzajem i wartością usługi stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należyście (załącznik Nr 3 do SIWZ). Przez rodzaj i wartość usługi zadania odpowiadającego przedmiotowi zamówienia należy rozumieć wykonanie zabudowy samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.ogrodzieniec.bip.jur.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, Ogrodzieniec 42-440, p. nr 4, od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.30 lub na stronie internetowej www.ogrodzieniec.bip.jur.pl.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2007 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, Ogrodzieniec, pokój nr 22 (sekretariat) I piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).